

RETIE – RESOLUCIÓN No. 40117 de 02 abril de 2024,

REFERENCIA	DIAMETRO INTERIOR (mm)	DIAMETRO EXTERIOR (mm)	LONGITUD (m)	MÁX. FLEXIBILIDAD (mm)
3/8"	12,0 +/- 0,5	17,8 +/- 0,8	100	101,5
1/2"	15,0 +/- 0,5	21,2 +/- 0,8	100	165,1
3/4"	20,0 +/- 0,5	26,2 +/- 0,9	100	215,9
1"	26,5 +/- 0,5	32,4 +/- 1,2	100	330,2
1 - 1/4"	34,5 +/- 0,5	41,4 +/- 1,2	50	406,4
1 - 1/2"	39,0 +/- 0,5	47,3 +/- 1,2	50	457,2
2"	50,5 +/- 0,5	60,3 +/- 1,2	50	565,2
2 - 1/2"	61,5 +/- 1,0	71,0 +/- 1,2	50	749,3
3"	78,5 +/- 1,0	88,3 +/- 1,2	50	889,0
4"	102,0 +/- 1,0	111,1 +/- 1,2	25	1219,2

NUESTRO PRODUCTO ESTÁ CERTIFICADO POR NYCE A QIMA COMPANY, TIENE GARANTIA DE 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION UNICAMENTE, FECHA DE OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO **26/01/2026** FECHA DE VENCIMIENTO **25/01/2028**

PARAMETROS TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN

- Construidos en acero galvanizado con tratamiento al frío y resistencia a la corrosión.
- Revestidos con una capa de PVC flexible desde 1,5 mm hasta 3,0 mm, auto extingible (Flamabilidad V-0 según IEC 60695-11-10) y protección contra rayos ultravioleta, con componente de filtro UV, que evita la degradación prematura del material (garantía dos años).
- Rotulado con tinta negra que permite la identificación del producto (referencias) bajo marca **CORAFLEX SAS.**
- Ofrece grado de protección IP 68 IEC 60529 de 2013.
- Mínima temperatura de utilización de -20°C y máxima hasta 55°C.
- Estable frente a agua jabonosa y la intemperie en condiciones normales.